

97 53 08 SB

Самонастраивающийся инструмент для опрессовки контактных гильз с торцевой установкой




PATENTED



- для опрессовки контактных гильз (по стандарту DIN 46 228 часть 1 + 4)
- саморегулирующаяся настройка на нужный размер контактной гильзы: исключаются ошибки опрессовки из-за неверного выбора опрессовочной плашки
- фронтальная установка контактных гильз в инструмент
- неизменно высокое качество опрессовки за счет принудительной блокировки (с отпиранием)
- давление опрессовки прецизионно установлено производителем, регулируется
- высокая передача усилия благодаря рычажному механизму для снижения усталости при работе
- инструмент удобен в использовании благодаря продуманной конструкции и малому весу
- хромванадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле
- Опресовка в диапазоне поперечных сечений 0,08 -10,0 мм² в одной матрице
- гильзы контактные до 2,5 мм² могут параллельно вставляться сбоку
- в частности, подходит для всех двойных концевых гильз сечением до 2 x 4 мм² или 2 x AWG 10

Клещи для опрессовки концевых гильз имеют три больших преимущества для пользователя: - Автоматическая настройка на используемую концевую гильзу: Это облегчает труд профессионала и делает обжим безопасным, надежным и быстрым. - Возможность использования также для гильз большого сечения: Четырехгранная опрессовка 0,08 - 10,0 + 16,0 мм² - Фронтальная подача: облегчает работу в стесненных условиях.


Номер артикула	97 53 08 SB
EAN	4003773040484
Клещи	вороненая
Ручки	с двухкомпонентными чехлами
Применение	гильзы контактные
Параметры кв.мм мм ²	0,08 - 10
Количество гнезд	1
AWG	28 - 7
Длина мм	190
Вес нетто g	505



Передний ввод контактных гильз; например, при работе в распределительных шкафах



Квадратная опрессовка



97 53 08: параллельное введение контактных гильз сбоку до 2,5 мм²

Возможны технические изменения и ошибки

